

## PLUS

Sierra circular para cortar paneles de aglomerado o MDF

### Alta Resistencia al Desgaste

Especialmente desarrollada para la industria del mobiliario, a FREZITE presenta una sierra con dientes de metal duro muy resistentes al desgaste, lo que garantiza una mayor rentabilidad de la herramienta. Adecuada para el corte de paneles de aglomerado o MDF con revestimientos de alta densidad. También garantiza un bajo nivel de ruido, mejorando el confort del operario y el ambiente de trabajo.



#### APLICACIÓN

- Para el corte de derivados de madera con revestimiento de alta densidad (laminados, HPL, etc.).

#### MÁQUINAS

- Esquadrejadoras con disco incisor.
- Seccionadoras verticales.
- Circulares de mesa.

HW

TF  
TFN



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diente trapecio-plano en metal duro (HW) de alta resistencia al desgaste.
- Sierra con ángulo de corte negativo indicada para seccionadora vertical.

#### VENTAJAS

- Mayor resistencia al desgaste.
- Económica por la durabilidad (mayor vida útil entre afilados).
- Excelente acabado.

D	B	b	d	Z	NL/TK	Ref.
250	3,2	2,2	30	80 TFN	NL30	866.250.280.30
	3,2	2,2	30	80 TF	NL30	866.250.380.30
300	3,2	2,2	30	96 TFN	NL30	866.300.196.30
	3,2	2,2	30	96 TF	NL30	866.300.396.30
350	3,5	2,5	30	108 TF	NL30	866.350.308.30

